


Кронштейны

Консольный кронштейн



Кронштейн консольный	Обозначение	Длина полки, мм	Высота опорной части, мм	Толщина металла, мм	Макс. нагрузка на середину полки, кг	Макс. нагрузка на конец полки, кг	Упак., шт.
Производство Россия. Предназначен для установки кондиционеров и другого оборудования на стены зданий. Окрашен в белый цвет. Для монтажа к стене предусмотрены 3 отверстия D 10 мм, для монтажа оборудования – 2 отверстия 10×50 мм.	450	450	450	2	160	80	2
	500	500	500	2,5	150	75	2
	600	600	600	3	130	65	2
	800	800	600	3	120	60	2
	850	850	600	3	110	55	2
	1000	1000	600	3	100	50	2

Кронштейн усиленный



Кронштейн усиленный	Обозначение	Длина полки, мм	Высота опорной части, мм	Толщина металла, мм	Макс. нагрузка на середину полки, кг	Макс. нагрузка на конец полки, кг	Упак., шт.
Производство Россия. Предназначен для установки тяжелых кондиционеров и другого оборудования на стены зданий. Окрашен в белый цвет. Для монтажа к стене предусмотрены 3 отверстия D 10 мм, для монтажа оборудования – 2 отверстия 10×50 мм.	500	500	450	2,5	200	100	2
	600	600	450	2,5	180	90	2

Козырек защитный



Козырек защитный	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
	800	550	300
	900	550	300
	1000	550	300
	1100	625	300