



Лента алюминиевая самоклеящаяся	Обозначение	Ширина, мм	Толщина ленты, мкм	Упак., шт.	
Состоит из алюминиевой фольги с нанесенным клеевым слоем. Предназначена для герметизации стыков воздуховодов, швов фольгированной теплоизоляции, пароизоляционных покрытий. Устойчива к УФ-излучению. Температура монтажа от +5 °С до 40 °С. Температура эксплуатации от -40 °С до +120 °С.	ALU 50	50	75	24	
	ALU 75	75	75	16	
	ALU 100	100	75	12	



Лента вентиляционная самоклеящаяся	Обозначение	Цвет	Ширина, мм	Толщина ленты, мкм	Упак., шт.	
Состоит из ПВХ пленки, армированной стеклосеткой, с нанесенным клеевым слоем. Предназначена для фиксации и герметизации стыков теплоизоляции из вспененного каучука или пенополиэтилена. Температура монтажа от +5 °С до 40 °С. Температура эксплуатации от -40 °С до +60 °С.	TPL 50	серый	50	210	24	
	TPL 50 black	черный	50	210	24	



Лента самоклеящаяся каучуковая	Обозначение	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мм	Упак., шт.	Код заказа
Материал – вспененный каучук, армированный стеклосеткой, с нанесенным клеевым слоем. Предназначена для герметизации стыков теплоизоляции из вспененного каучука. Цвет – черный.	Flex50	50	15	3	12	



Лента алюминиевая армированная самоклеящаяся	Обозначение	Ширина, мм	Толщина ленты, мкм	Упак., шт.	
Состоит из алюминиевой фольги и стеклосетки с нанесенным клеевым слоем. Предназначена для герметизации стыков фольгированной теплоизоляции. Устойчива в УФ-излучению. Температура монтажа от +5 °С до +40 °С. Температура эксплуатации от -40 °С до +120 °С.	ALU-R 50	50	175	24	
	ALU-R 75	75	175	16	
	ALU-R 100	100	175	12	



Лента самоклеящаяся PVC tape	Обозначение	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мкм	Упак., шт.	
Состоит из ПВХ пленки с нанесенным клеем на основе натурального каучука. Предназначена для фиксации и защиты теплоизоляции на основе вспененного каучука или полиэтилена. Температура монтажа от +5 °С до +40 °С. Температура эксплуатации от -40 °С до +90 °С.	PVC-38	38	25	130	80	
	PVC-48	48	25	130	60	



Лента металлизированная самоклеящаяся	Обозначение	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мкм	Упак., шт.	
Состоит из металлизированной полипропиленовой пленки с нанесенным клеевым слоем. Предназначена для герметизации воздуховодов и изоляции не подвергающихся внешнему воздействию. Температура монтажа от +5 °С до +40 °С. Температура эксплуатации от 0 °С до +50 °С.	ML-50	50	50	50	96	